




LUOKKA 1:



LUOKKA 2:



LUOKKA 3:



VÄLISEINÄ MURTOSUOJELULUOKASSA 1:

Muurattu rakenne

VÄLISEINÄ MURTOSUOJELULUOKASSA 2:

Kevytsoharkk väliseinät ja Kahi-väliseinät on vahvistettava säilytystilan puolelta 12 mm vanerilla tai 1,0 mm:n metallilevyllä 4 metrin korkeuteen lattia- tai muusta seisomatasosta. Tai muurattu rakenne raudoitetaan. Vaakaraudoitus max. k 350 ja pystyraudoitus max. k 120

VÄLISEINÄ MURTOSUOJELULUOKASSA 3:

Kevytsoharkk väliseinät ja Kahi-väliseinät on vahvistettava molemmin puolin 12 mm vanerilla tai 1,0 mm:n metallilevyllä 4 metrin korkeuteen lattia- tai muusta seisomatasosta. Tai muurattu rakenne on raudoitetaan. Vaakaraudoitus max. k 350 ja pystyraudoitus max. k 120

YLEISOHJE:

Rakenteiden on oltava lujuudeltaan ja rakennustavaltaan sellaisia, että tilaan tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista.

Väliseinärakenteen tulee ulottua lattiasta kattoon.
Alakaton yläpuoli voidaan suojata myös ristikolla.